

CARACTÉRISTIQUES

- Fini lustré grâce à l'utilisation d'une poudre de PVC de première qualité.
- Volet stylisé aux lignes nouvelles et élégantes.
- Mécanisme d'ouverture à manivelle double avec poignée rétractable encastrée, action des volets à 90° pour faciliter le nettoyage.
- Pentures en acier inoxydable de 13", offrant une ouverture permettant le nettoyage des vitres par l'intérieur.
- Système de barrure multipoint standard.
- Utilisation d'un profilé à cloisons multiples pour une performance thermique et une solidité accrues.
- Triple coupe-froid, deux(2) co-extrudés positionnés sur le volet et un(1) coupe-froid supplémentaire extérieur en Schlegel sur le volet, offrant un niveau de résistance supérieur face aux intempéries et facilitant l'entretien de la fenêtre.
- Double moulure de finition intérieure à gypse en J intégrée de 1/2" ou de 3/4".
- Coins des cadres et des volets soudés par fusion pour un maximum de rigidité.
- Moustiquaire avec cadre d'aluminium munie d'une mèche en nylon et de deux tirettes en plastique blanc situées en haut, permettant le retrait facile de la moustiquaire.
- Unité scellée positionnée vers l'intérieur, épaisseur 7/8".
- Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guilottes et fixes) dont l'apparence extérieure est similaire.
- Polyvalence optimale à prix compétitif.

OPTIONS

- Choix de 2 cadres, soit un cadre de 4 1/2" ou de 5 5/8" avec moulure intégrée de 1 1/8".
- Volet 30° ou Nuance.
- Moulures extérieures (3/4", 1 1/8", 1 1/2", 3 1/2", 2" x 1 1/8" avec J et une extension de cadre de 2").
- Soufflage intérieur en pin, en pin recouvert de PVC ou en planche tout PVC.
- Choix de plusieurs couleurs extérieures et intérieures.
- Le PVC est peint par des professionnels avec la méthode la plus éprouvée sur le PVC.
- Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- Bras limitateur d'ouverture.
- Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre allant jusqu'à R 8.3.
- Barrotin collé à la surface du thermos.
- Chambranle en PVC.
- Quincaillerie en acier inoxydable.
- NOUVEAU : Choix de couleurs de PVC peintes sur extrusion pour un délai de livraison rapide.

OPTION INTÉRIEUR EN BOIS

- Profilés en pin clair naturel collés sur la surface de PVC.
- Parecloses à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte (environ 40 couleurs standards) ou recouvertes de bois.
- Soufflage intérieur en pin select ou de catégories 1 et 2 (avec nœuds).
- Moustiquaire en aluminium de couleur.
- Barrotin en PVC peint ou en pin naturel.
- Choix de faire peindre le PVC pour ne pas avoir de partie blanche apparente (environ 40 couleurs standards).
- Plusieurs couleurs de quincaillerie afin de s'harmoniser à vos couleurs.
- Bois teindu et verni en usine (choix de plusieurs couleurs).

WOOD INTERIOR OPTION

- Structural clear pine profiles applied on PVC.
- PVC glass stopper painted with chart's color (approximately 40 standard colors available) or wood cladding.
- Wood interior extension available in Select pine or category 1 and 2 (with knots).
- Aluminum screen available in color.
- PVC mullion painted or in natural pine.
- Choice to paint PVC, to hide white visible parts (approximately 40 standard colors available).
- Several hardware colors to harmonize with your colors.
- Dyeing and varnishing wood in mill (several colors available).

CHARACTERISTICS

- Using first quality PVC powder results a nice glossy finish.
- Fashion design sashes with new and elegant lines.
- Opening mechanism with double invisible retractable handle and 90° sash opening to facilitate cleaning.
- 13" stainless steel hinges offering a large opening and allowing easy cleaning from inside the house.
- Multipoint locking system as a standard feature.
- Rigid multi-chamber profiles assuring optimum thermal insulation and increased solidity.
- Triple weather-strip, two(2) co-extruded located on the sash and one(1) exterior Schlegel weather-strip on the sash for maximum air and water tightness, facilitating the window maintenance.
- Double integrated gypsum either 1/2" or 3/4" J moulding.
- All PVC windows with thermally welded corners for better performance and efficiency.
- Aluminum screen with 2 pull handles allowing an easy way to remove the screen.
- Insulated glass positioned towards the inside, 7/8" thickness.
- Member of a complete family of products (casements, awnings, horizontal sliders, vertical sliders and picture frames) that have similar exterior looks.
- Optimal versatility at competitive price.

OPTIONS

- Choice of 2 frames 4 1/2" or 5 5/8" with 1 1/8" integrated moulding.
- Nuance or 30° sash.
- Universal brickmould (3/4", 1 1/8", 1 1/2", 3 1/2", 2" x 1 1/8" with J moulding and 2" frame extension).
- Wood interior extension available in pine, pine clad with PVC or all PVC.
- Several choices of exterior and interior colors available.
- PVC is painted by professionals using the most efficient method for the PVC.
- Several choices of types and colors for grills.
- Arm allowing limited opening.
- Several choices of high-performance glazing, from double glazing to triple glazing up to R 8.3.
- Mullion applied on interior and exterior glass surfaces.
- PVC moulding.
- Stainless steel hardware.
- NEW: Several colors available to be painted directly on PVC extrusion, so faster delivery.



OPTION INTÉRIEUR EN BOIS
WOOD INTERIOR OPTION



RÉSULTATS DES PERFORMANCES SUR DEMANDE PERFORMANCE RESULTS ON REQUEST



Brillmat

1740 Curé-Labelle suite 100, Chomedey, Laval (Québec) H7T 1L2 Tél.: 514-831-1634